

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 50**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS50, dimensão nominal de 50 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 10.000 litros, volume de decantação de 5.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 5.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de proteção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 315 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 100**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS100, dimensão nominal de 100 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 20.000 litros, volume de decantação de 10.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 10.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de proteção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 315 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 150**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS150, dimensão nominal de 150 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar duplo filtro coalescente (lamelar/fibrilar) e válvula obturadora de segurança, volume total de 30.000 litros, volume de decantação de 15.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 15.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de proteção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 400 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 200**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS200, dimensão nominal de 200 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 40.000 litros, volume de decantação de 20.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 20.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 500 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 250**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS250, dimensão nominal de 250 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 50.000 litros, volume de decantação de 25.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 25.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 500 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 300**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS300, dimensão nominal de 300 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 60.000 litros, volume de decantação de 35.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 25.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 500 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 350**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS350, dimensão nominal de 350 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 70.000 litros, volume de decantação de 35.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 35.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 630 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 400**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS400, dimensão nominal de 400 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 80.000 litros, volume de decantação de 45.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 35.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 630 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 450**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS450, dimensão nominal de 450 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 90.000 litros, volume de decantação de 45.000 litros e volume da zona de separação de hidrocarbonetos de 45.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 630 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 500**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS500, dimensão nominal de 500 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 100.000 litros, volume de decantação de 55.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 45.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 630 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 550**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS550, dimensão nominal de 550 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 110.000 litros, volume de decantação de 55.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 55.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 630 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

**Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 600**

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo TECHNOIL NS600, dimensão nominal de 600 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de câmara para decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 120.000 litros, volume de decantação de 65.000 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 55.000 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno por rotomoldagem e tampas de protecção. Inclui ainda conexões de entrada e saída 710 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.