

Micro ETAR ECODEPUR AQUADEPUR 6 HE

Fornecimento e instalação de micro ETAR tipo SBR marca ECODEPUR com marcação CE 12566-3 (eficiências de tratamento medidas por entidade externa acreditada) modelo AQUADEPUR 6 HE com 3.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 6 HE. Inclui um reator de 3.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampa de proteção, sistema de arejamento, sistema de extração do efluente tratado por Air- Lift e painel de comando e controlo. Inclui ainda conexões de entrada e saída 110 mm. Com certificado CE conforme a norma EN 12566-3. Incluindo todos os acessórios necessários à boa instalação

Micro ETAR ECODEPUR AQUADEPUR 10 HE

Fornecimento e instalação de micro ETAR tipo SBR marca ECODEPUR com marcação CE 12566-3 (eficiências de tratamento medidas por entidade externa acreditada) modelo AQUADEPUR 10 HE com 5.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 10 HE. Inclui um reator de 5.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampa de proteção, sistema de arejamento, sistema de extração do efluente tratado por Air- Lift e painel de comando e controlo. Inclui ainda conexões de entrada e saída 110 mm. Com certificado CE conforme a norma EN 12566-3. Incluindo todos os acessórios necessários à boa instalação

Micro ETAR ECODEPUR AQUADEPUR 25 HE

Fornecimento e instalação de micro ETAR tipo SBR marca ECODEPUR com marcação CE 12566-3 (eficiências de tratamento medidas por entidade externa acreditada) modelo AQUADEPUR 25 HE com 10.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 25 HE. Inclui um reator de 10.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampa de proteção, sistema de arejamento, sistema de extração do efluente tratado por Air- Lift e painel de comando e controlo. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm. Com certificado CE conforme a norma EN 12566-3. Incluindo todos os acessórios necessários à boa instalação

Micro ETAR ECODEPUR AQUADEPUR 40 HE

Fornecimento e instalação de micro ETAR tipo SBR marca ECODEPUR com marcação CE 12566-3 (eficiências de tratamento medidas por entidade externa acreditada) modelo AQUADEPUR 40 HE com 15.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 40 HE. Inclui um reator de 15.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampa de proteção, sistema de arejamento, sistema de extração do efluente tratado por Air- Lift e painel de comando e controlo. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm. Com certificado CE conforme a norma EN 12566-3. Incluindo todos os acessórios necessários à boa instalação